

DAFA butylbånd

DAFA Butylbånd indgår i DAFA Radon System og er et elastisk butyltætningsbånd til tætning af DAFA radonspærre.

Anvendelse

DAFA butylbånd bruges til tætning af radonspærren på de fleste byggematerialer.

Anvendelsesområder

- Byggetætning til radonspærre
- Specialtætninger ved renoveringsopgave
- Metalkonstruktioner, containere, kølehuse

Materiale

DAFA butylbånd er et ekstruderet special-butyltætningsbånd.

Montage

DAFA butylbånd monteres på en sådan måde, at radonspærren overlapper effektivt (min. 150 mm) og dækker hele overfladen. Fjern dækpapiret. Tryk DAFA butylbånd fast mod overfladen.

Montagestemperatur:
+5 °C til +25 °C.

Vigtigt!

Overflader skal være helt rene, tørre og fri for fedt og støv.

Fordele

- Stærk vedhæftning på de fleste bygge materialer
- Indeholder ikke opløsningsmiddel
- Tørre ikke ud, bevarer elasticiteten
- Smitter ikke af på fingre eller montageflader
- Meget lang holdbarhed
- Produktet indeholder ikke skadelige stoffer



DAFA butylbånd til specialtætning er et meget fleksibelt tætningsbånd.

Tekniske specifikationer

Vægtfylde	1,1 g/cm ³
Temperaturbestandighed	-40 °C til +90 °C
Vandabsorption	Ubetydelig
UV-bestandighed	Fremragende
Grundlæggende råvare	Butyl
Farve	Sort
Vedhæftning	God på PE-folie, metal, glas, træ og beton
Ældningsbestandighed	God



Eurofins-certificering A+

Rullebredde	Længde pr. rulle	Indhold pr. kasse	DAFA nr	EAN nummer	DB nr
20 mm	25 m	10 ruller	620032588	5705636454429	1981534

